

ISOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND

Ref. Nr

iSOX Waterdichte afdichtingsband (10m) – 6004 120010
iSOX Waterdichte afdichtingsband (50m) – 6004 120050
iSOX Voorgevormde binnenhoek – 6005 120011
iSOX Voorgevormde buitenhoek – 6006 120012

De **iSOX Waterdichte afdichtingsband** is een in dwarsrichting elastische dichtband met aan weerszijden een vliesbedekking voor gebruik in een systeem met iSOX Bouwplaten, iSOX Afdichtingsdoek en iSOX Ontkoppelingsmat met noppen. Ideaal om te gebruiken met BOTAMENT MD1 Compound afdichting.

De **iSOX Waterdichte afdichtingsband** is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

- Zeer elastisch
- Getest voor A0, A, B0, B en C
- Voor vochtige ruimten, balkons en terrassen
- Zeer scheurbestendig
- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Zeer goede verouderingsbestendigheid
- Zeer goed bestand tegen

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:

- Droog, zuiver en vorstvrij
- Stabiel
- Vrij van vet, verf, cementsluier, scheidingsmiddelen, sinterlagen en loszittende delen
- Vlak en loodrecht

Verwerking

De iSOX Waterdichte afdichtingsband en voorgevormde hoekstukken op de naden en hoeken aanbrengen.

Eerst een laag BOTAMENT MD1 Compound afdichting op de naden, dan de iSOX afdichtingsband aanbrengen. Als laatste kan de band nogmaals aangedrukt worden met de lijmkam.

Bewegingsvoegen moeten in de regel overgenomen worden. iSOX Waterdichte afdichtingsband moet lusvormig ingewerkt worden.

ISOX WATERDICHTE AFDICHTINGSBAND

Technische gegevens

Materiaalbasis	Polyethyleen, vlies
Kleur	Grijs
Leveringsvorm	Rol 10m Rol 50m Voorgevormde binnenhoek Voorgevormde buitenhoek
Opslag	Koel en droog
Sterkte	0,7 mm
Breedte	120 mm
Gewicht	44 g/m
Dwarse uitzetting volgens EN ISO 527-3	
Tot 25%	0,30 N/mm
Tot 50%	0,41 N/mm
Waterdoorlaatbaarheid volgens EN 1928	>1,5 bar
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot 90°C
Brandgedrag	
Classificatie volgens DIN 4102-1	B2
Classificatie volgens NEN EN 13501-1	E

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.