



# GLASS

## Aqua Color

DESIGN MOSAIC

**Glass mosaics- mosaïques pâte de verre- Glasmosaïke-glasmozaïeken**







### European test data

Size- format-Grosse-formmaat: see catalogues – voir catalogues( 20X20X4 mm- 15X15X4 mm-16.2X16.2X6mm -16.2X45X6 mm-25X25X4mm- 25X25X6mm-48X48X6mm)

sheet mounted- collé sur trame- netzverklebt – netverkleefd (316X316 mm- 295X295mm- 318X318mm- 290X278mm- 318X318mm 318X318mm- 298X298mm)

Technical characteristics Caractéristiques techniques- Technische Daten- Technische eigenschappen		Required levels Seuils requis erforderliche Niveau Vereist niveau	Aqua Color design Mosaic glass  NORMAL-OYSTER-MOTION- GOLD-SMOOTH- SOLID GOLD-ELYSEE-LUXUS COLLECTION
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Wateropname		EN ISO 10545 -3	0,5 %
Chemical resistance Résistance produits chimiques Säure und Laugenbeständigkeit Zuren en chemische producten		EN ISO 10545-13	P
Resistance to deep abrasion Resistance abrasion profonde Tiefen verschleiss Diepte slijtage	?	ISO 10545- 6	Coloured body Coloré dans la masse Durchgefärbt doorgekleurd
Colour resistance to fading Résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit Kleurvastheid		DIN 51094	P For Motion and Oyster collection only: oil effect can drop out slowly after long time scrub or sunshine
Visual appearance Apparence visuelle Optik Visueel aspect		0-16 pieces per sheet tolerance, small visual defects. Alignment and shading +/- 7% tolerance	Conform to standard norms
Frost resistance Résistant au gel Frostbeständigkeit Vorstbestendig		EN ISO 10454-12	P
Slip resistance Valeur antidérapant Trittsicherheit Antislipwaarde		DIN 15097 DIN 51130	A+B R9
Area of application Utilisation Gebrauch Gebruik			Interior -exterior –swimming pool- wellness- kitchen-cladding-ceiling-privator public areas. Intérieur-extérieur-piscine-centre sauna cuisine-façades-plafonds-espaces privatifs ou publics. Driinnen-draussen-Schwimmbad- Wellness-Küche-Fassaden-Decken- Privat order Publiksräume. Binnen-buiten-zwembad-wellness- keuken-gevels-plafonds-privatief of publieke area.

P= PASS

Technical characteristics Caractéristiques techniques- Technische Daten- Technische eigenschaften		Required levels Seuils requis erforderliche Niveau Vereist niveau	Aqua Color design Mosaic glass  ECLAT COLLECTION
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Wateropname		EN ISO 10545 -3	0,5 %
Chemical resistance Résistance produits chimiques Säure und Laugenbeständigkeit Zuren en chemische producten		EN ISO 10545-13	P
Resistance to deep abrasion Resistance abrasion profonde Tiefen verschleiss Diepte slijtage	?	ISO 10545- 6	Coloured body Coloré dans la masse Durchgefärbt doorgekleurd
Colour resistance to fading Résistance des couleurs à la lumière Farbbeständigkeit Kleurvastheid		DIN 51094	P
Visual appearance Apparence visuelle Optik Visueel aspect		0-16 pieces per sheet tolerance, small visual defects. Alignment and shading +/- 7% tolerance	Conform to standard norms
Frost resistance Résistant au gel Frostbeständigkeit Vorstbestendig		EN ISO 10454-12	P
Slip resistance Valeur antidérapant Trittsicherheit Antislipwaarde		DIN 15097 DIN 51130	A+B R9
Area of application Utilisation Gebrauch Gebruik			Interior -exterior kitchen-ceiling-private or public areas. Intérieur-extérieur- cuisine-plafonds- espaces privés ou publics. Drinnen-draussen- Küche-Decken-Privat oder Publiksräume. Binnen-buiten- keuken-plafonds-privatief of publieke area. NO SWIMMING POOL/ Pas en Piscine Kein Schwimmbad.

**P= pass**

**F= because the Eclat collection is composed with a foil on the bottom, please do not use this collection onto submerged surfaces. For this reason, we discourage use Eclat in swimming pools or constantly wet area.**

\*General remarks for mosaics: Mosaics are to be considered as an artisanal product. Small defects are inherent to its production process. Within a sheet, shading, non fully aligned pieces and small chips occur. These small visual defects need to be re-adjusted during fixing. Straighten the pieces and exchange badly broken pieces before drying. All claims are determined to be timely, 8 days after reception of the goods. Grouting is an important part of placed mosaic. Complaints concerning grouting, colors and product used will not be Aqua color's responsibility.

\*Conditions générales pour mosaïques : les mosaïques sont considérées comme produit artisanal. Variation de couleurs, petites pièces ébréchées, pièces mal collées dans une feuille sont inhérentes à ce processus de production. Lors de la fixation, il est nécessaire d'ajuster la position des pièces et/ ou de les remplacer avant le séchage. Toutefois, toute réclamation doit nous arriver dans les 8 jours après réception de la marchandise. Le jointoyage est une partie importante dans la fixation d'une mosaïque, toute responsabilité concernant produit et son usage n'incombe pas à Aqua Color.

\*Allgemeine Bedingungen für Mosaik : Mosaik ist ein artisanal Produkt. Kleine Farbabweichungen, Chips und unregelmässig verklebte Stücke sind dem Produktionsprozess inhärent. Diese kleine Abweichungen müssen korrigiert werden beim Kleben and vor Trocknen.

Alle Reklamationen müssen uns erreichen 8 Tage nach Lieferung. Fugen ist ein wichtiges Teil bei Mosaikbearbeitung. Jede Reklamation betrifft Fugen Material und Gebrauch sind nicht unsere Verantwortlichkeit.

\*Algemene voorwaarden voor mozaïek : mozaïeken wordt beschouwd als een artisanaal product.

Kleine kleurafwijkingen, beschadigde stukjes en onregelmatig gekleefde stukjes zijn eigen aan het productieproces. Deze kleine afwijkingen moeten tijdens het plaatsen gecorrigeerd worden voor het drogen. Alle klachten moeten ons bereiken uiterlijk 8 dagen na levering. Het opvoegen is een belangrijk onderdeel bij plaatsen van mozaïek. Het juiste product en juiste gebruik ervan vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Aqua Color.