



Fiche technique : Luxwas

Date de révision : 01/2017

Description :

LUXWAS peut être ajouté comme supplément à l'eau de nettoyage et doit toujours être utilisé en combinaison avec Topbril, Floorbril ou Floor Energy. Ne jamais appliquer pur.

Luxwas donne à la pierre naturelle une saturation protectrice, intensifie les couleurs et confère un éclat intense au sol.

Idéal en cas de circulation intense ou d'encrassement.

Fonctionnement :

Cette cire naturelle renforce l'effet nourrissant.

Données techniques :

Densité spécifique à 20 °C (kg/L) : 1,029

Valeur pH : 8,3

Application :

Pour les carrelages usés : 3 cuillères à soupe pour 10 litres de lessive. Bien remuer jusqu'à la dissolution complète du produit. Dès que les carrelages ont récupéré leur éclat ou lors du premier entretien de carrelages nouveaux : 1 cuillère à soupe pour 10 litres de lessive.

Rendement :

Le rendement dépend de la quantité d'eau ajoutée au produit. Quand vous diluez 1 cuillère à soupe de Luxwas dans 10 litres d'eau, vous pourrez traiter une superficie de 60 m².

Emballage et stockage :

Emballage :

1 litre

Stockage :

Luxwas se conserve 5 ans en emballage fermé. Bien fermer l'emballage avant son stockage dans un local ventilé, à l'abri du gel. En cas de stockage prolongé, une légère séparation du liquide peut se produire.

Sécurité :

Étiquetage conformément aux directives CE, 1999/45/CE

Avant usage, consulter la fiche de données de sécurité qui peut être obtenue sur simple demande.

Fabricant :

BERDY BVBA

Krommebeekstraat 23

8930 Menin

Belgique

+32 (0)56 30 60 10

info@berdy.be

www.berdy.be