

STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
 ZIEGELTALSTRASSE 2  
 D-93346 IHRERSTEIN  
 TELEFON 09441-176940  
 TELEFAX 09441-1769499  
 www.moellerstonecare.de  
 info@moellerstonecare.de

# MOELLER CHEMIE



## NOTICE TECHNIQUE

### *HMK<sup>®</sup> R155 Nettoyant de fond - sans acide*

**DESCRIPTION :** HMK<sup>®</sup> R155 est un nettoyant spécial alcalin doux concentré pour enlever les salissures de construction, les résidus de produits d'entretien, les légers voiles de ciment, etc... de toutes les surfaces en pierres naturelles ou reconstituées, à l'intérieur comme à l'extérieur.

**PROPRIETES :** grâce à la combinaison de composants spéciaux de nettoyage et d'excipients actifs, HMK<sup>®</sup> R155 dissout et enlève rapidement et efficacement les salissures de construction, les taches huileuses et grasses, les légers dépôts calcaires, les émulsions auto-lustrantes, les résidus de produits d'entretien et les légers voiles de ciment.

**DOMAINES D'APPLICATION :** HMK<sup>®</sup> R155 est préconisé sur toutes les surfaces polies, adoucies, brossées, sablées, flammées, bouchardées ou brutes en pierre naturelle ou reconstituée : marbre, calcaire, pierre de Bavière, travertin, ardoise, quartzite, granit, gneiss, granito, béton, marbre aggloméré, terre cuite, brique, chape ciment, à l'intérieur comme à l'extérieur.

**SUPPORT :** éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être sèche et naturellement froide.

Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

**APPLICATION :** selon le degré de salissure, diluer HMK<sup>®</sup> R155 avec de l'eau (dilution de 1:2 à 1:10), et appliquer sur la surface à nettoyer en brossant avec un balai-brosse, une brosse ou un pad nylon adapté jusqu'à obtention de mousse. Laisser agir env. 10 minutes sans toutefois laisser sécher puis brosser à nouveau la surface. Enfin, relever la solution de nettoyage puis rincer à l'eau claire. Renouveler éventuellement l'opération sur les salissures encore visibles après séchage. En présence de très fortes salissures, HMK<sup>®</sup> R155 peut éventuellement être utilisé presque pur. Les surfaces très absorbantes doivent au préalable être mouillées à l'eau claire. En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, verser un peu de HMK<sup>®</sup> Z702 Agent anti-mousse dans le réservoir d'eau sale, pour réguler la production de mousse.

**IMPORTANT :** ne pas utiliser sur le caoutchouc, les matières plastiques, les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, ni sur les surfaces non résistantes à l'eau.

**TEMPERATURE D'UTILISATION :** la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre +12° et +25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

**NETTOYAGE DES OUTILS :** les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

**ATTENTION :** les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés (murs, verre...).

**RENDEMENT :** selon le support et l'état de salissure, environ 10 à 30 m<sup>2</sup>/litre.

**STOCKAGE :** plusieurs années, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

#### DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	claire
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 8.5 (concentré)

**CONSEILS D'ENTRETIEN :** attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement antitaches, de manière à laisser sécher l'humidité du nettoyage (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

**SECURITE :** suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.

Provoque une irritation cutanée. Provoque une irritation oculaire grave. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible, retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. En cas d'irritation de la peau : consulter un médecin. En cas d'irritation oculaire : consulter un spécialiste.

STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
ZIEGELTALSTRASSE 2  
D-93346 IHRERSTEIN  
TELEFON 09441-176940  
TELEFAX 09441-1769499  
www.moellerstonecare.de  
info@moellerstonecare.de

# MOELLER CHEMIE



**COMPOSANTS** : tensides, excipients, adjuvants.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT** : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

**DECHETS** : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

**CONDITIONNEMENT** :

1-Litre-bidon plastique	12 pièces par carton
5-Litres-bidon plastique	2 pièces par carton
10-litres-bidon plastique	à l'unité