STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R157 Cérame-net

DESCRIPTION : HMK® R157 est un nettoyant spécial alcalin concentré pour enlever les salissures de construction, les résidus de produits d'entretien, la laitance de ciment, etc… de toutes les surfaces en carreaux céramique et grès cérame, à l'intérieur comme à l'extérieur.

PROPRIETES : grâce à la combinaison de composants spéciaux de nettoyage et d'adjuvants actifs, **HMK® R157** dissout et nettoie rapidement et efficacement les salissures de construction, les films huileux, les légers voiles de calcaire, les couches d'émulsion auto-lustrantes, les résidus de produits d'entretien et la laitance de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R157 est préconisé pour les carreaux émaillés ou non émaillés, les grès cérames, la terre cuite, les briques, les tuiles, les dalles d'argile, à l'intérieur comme à l'extérieur.
HMK® R157 n'attaque pas les surfaces polies.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être sèche et naturellement froide.
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : selon le degré de salissure, diluer **HMK® R157** avec de l'eau (de 1:2 à 1:10), et appliquer sur la surface à nettoyer en brossant avec un balai-brosse, une brosse ou un pad nylon adapté. Laisser agir env. 10 minutes sans toutefois laisser sécher puis brosser à nouveau la surface. Enfin, relever la solution de nettoyage et rincer à l'eau claire. Renouveler éventuellement l'opération sur les salissures encore visibles après séchage. En présence de très fortes salissures, **HMK® R157** peut éventuellement être utilisé presque pur. En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, verser un peu de **HMK® Z702** Agent anti-mousse dans le réservoir d'eau sale, pour réguler la production de mousse.

IMPORTANT : ne pas utiliser sur le caoutchouc, les matières plastiques, les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, ni sur les surfaces non résistantes à l'eau.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre +12° et +25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés (murs, verre…).

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface, environ 10 à 80 m²/litre.

STOCKAGE : plusieurs années, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	claire
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 8.5 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement antitaches, de manière à laisser sécher l'humidité du nettoyage (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation oculaire. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible, retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

COMPOSANTS : tensides, solvants et excipients, huiles aromatiques.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques ou dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

1-Litre-bidon plastique	12 pièces par carton
10-litres-bidon plastique	à l'unité

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK