STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R158 Douche-Net – céramique –

DESCRIPTION : HMK® R158 est un nettoyant spécial acide prêt à l'emploi, conçu spécialement pour le nettoyage des surfaces en pierre naturelle ou céramique non sensibles aux acides dans les douches, baignoires et autres milieux humides.

PROPRIETES : grâce à ses composants spéciaux de nettoyage, **HMK® R158** dissout et enlève les restes de savon, les légers voiles de calcaire et de saleté, les dépôts d'urine, de même que les légers résidus graisseux de crèmes et d'huiles de soin.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R158 est préconisé dans les douches, baignoires, sanitaires et milieux humides pour le nettoyage ponctuel ou régulier des surfaces non sensibles aux acides en céramique, grès cérames, résine quartz ou verre, de même que sur certaines pierres naturelles non sensibles aux acides. **HMK® R158** est adapté également pour le nettoyage des joints encrassés, du chrome, de l'inox et de nombreuses surfaces en matière plastique.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être naturellement froide. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : bien mouiller à l'eau la surface à nettoyer. Pulvériser **HMK® R158** de façon régulière et laisser agir quelques minutes sans toutefois laisser sécher. Brosser ensuite avec une éponge, une brosse ou un pad adapté. Enfin, rincer soigneusement la surface à l'eau claire. Renouveler éventuellement l'opération sur les salissures encore visibles après séchage.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale d'utilisation se situe entre + 12° et + 25° C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : ne pas utiliser sur le marbre ou le calcaire poli ou adouci, le granito, le béton, ni sur les autres supports sensibles aux acides. Les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, le métal, l'émail, les appareils métalliques comme les climatiseurs, lampes, ordinateurs, miroirs, les matières plastiques, peuvent être attaqués par le produit ou ses vapeurs.
Les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface environ 5-10 m² / dose.

STOCKAGE : plusieurs années, au frais, au sec et à une température inférieure à + 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	rouge clair
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 2

CONSEIL D'ENTRETIEN : attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement antitaches, de manière à laisser sécher l'humidité du nettoyage (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE.
En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une bonne aération. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une sévère irritation des yeux. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

COMPOSANTS : tensides, acides, colorants et agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
Spray plastique 500 ml 12 pièces par carton

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité selon la directive 1907/2006/EG-Article 31

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK