STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R159 Nettoyant céramique

DESCRIPTION : HMK® R159 est un nettoyant spécial concentré aux composants nettoyants performants, combinant des acides actifs spéciaux avec un large champ d'action dans le domaine des carrelages et des sanitaires.

PROPRIETES : HMK® R159 dissout et nettoie les salissures de surface comme les voiles de calcaire, les résidus de savon, de gras, de salissures, l'urine, la rouille légère et la laitance de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R159 est préconisé comme nettoyage ponctuel ou régulier des surfaces résistantes aux acides en carreaux céramique, grès cérames, briques, de même que toutes les pierres naturelles non sensibles aux acides, dans les sanitaires et milieux humides. **HMK® R159** est aussi adapté au nettoyage des joints encrassés, du chrome et de l'inox.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être sèche et naturellement froide. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : bien mouiller avec de l'eau la surface à nettoyer. Selon le degré de salissure, diluer **HMK® R159** avec de l'eau (de 1:2 à 1:15), et appliquer sur la surface en brossant avec un balai-brosse, une brosse ou un pad adapté. Laisser agir env. 10 minutes sans toutefois laisser sécher puis brosser à nouveau la surface. Enfin, relever la solution de nettoyage et rincer à l'eau claire. Renouveler éventuellement l'opération sur les salissures encore visibles après séchage. En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, verser un peu de **HMK® Z702** Agent anti-mousse dans le réservoir d'eau sale, pour réguler la production de mousse.

IMPORTANT : ne pas utiliser sur le marbre ou le calcaire polis ou adoucis, le béton, les pierres non résistantes aux acides. Les surfaces peintes, le bois ciré ou traité, l'émail, le métal, les surfaces sensibles aux acides comme les climatiseurs, lampes, ordinateurs, miroirs, certaines matières plastiques, peuvent être attaqués par **HMK® R159** ou ses vapeurs.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre +12° et +25°C. Ne pas utiliser sous un soleil direct.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés (murs, verre…). Laisser sécher suffisamment les joints en ciment, afin d'éviter leur détérioration.

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface, environ 10 à 100 m²/litre.

STOCKAGE : plusieurs années, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	incolore
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 2 (concentré)

CONSEILS D'ENTRETIEN : attendre au moins 1 ou 2 jours après le nettoyage pour procéder à un traitement antitaches, de manière à laisser sécher l'humidité du nettoyage (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible, retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

COMPOSANTS : tensides, acides, colorants et agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques ou dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

1-Litre-bidon plastique	12 pièces par carton
10-litres-bidon plastique	à l'unité

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK