STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® R185 Nettoyant intensif de résine quartz

DESCRIPTION : HMK® R185 est un nettoyant spécial alcalin doux (concentré) pour enlever diverses salissures des surfaces en résine quartz.

PROPRIETES : HMK® R185 dissout et enlève les salissures huileuses et grasses, les résidus de produits d'entretien, la salissure de construction et la laitance de ciment.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® R185 est préconisé sur toutes les surfaces polies, adoucies, satinées ou brossées en résine quartz.

SUPPORT : éteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à nettoyer doit être sèche et naturellement froide.
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

APPLICATION : selon le degré de salissure, diluer **HMK® R185** avec de l'eau (dilution de 1:2 à 1:10), et appliquer sur la surface à nettoyer en brossant avec un balai-brosse, une brosse ou un pad adapté. Laisser agir env. 10 minutes sans toutefois laisser sécher puis brosser à nouveau la surface. Enfin, relever la solution de nettoyage puis rincer à l'eau claire. En présence de très fortes salissures, **HMK® R185** peut éventuellement être utilisé pur. En cas d'utilisation d'un aspirateur à eau, verser un peu de **HMK® Z702** Agent anti-mousse dans le réservoir d'eau sale, pour réguler la production de mousse.

IMPORTANT : ne pas utiliser sous un soleil direct.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à nettoyer se situe entre +12° et +25°C.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire.

ATTENTION : ne pas utiliser sur du caoutchouc, du plastique, des surfaces peintes, du bois ciré ou traité, ni sur les surfaces sensibles qui peuvent être attaquées. Les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à nettoyer doivent être protégés (murs, verre, mobilier…).

RENDEMENT : selon le support et l'état de salissure, environ 20 à 60 m²/litre.

STOCKAGE : plusieurs années, au frais, au sec, à une température inférieure à 25°C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	incolore
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	env. 8 (concentré)

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (fiches de données de sécurité).
En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.
Provoque une sévère irritation des yeux. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible, retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un spécialiste.

COMPOSANTS : tensides, excipients, adjuvants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
1-Litre-bidon plastique 12 pièces par carton

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK