STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P301 RSP - trois en un

DESCRIPTION : HMK® P301 est un produit spécial performant prêt à l'emploi, pour l'entretien quotidien des plans de travail de cuisines, tables, comptoirs, plans-vasques, appuis de fenêtre, étagères et autres petites surfaces en pierre naturelle ou reconstituée. **HMK® P301** nettoie, protège et entretient en un seul geste.

PROPRIETES : ses composants spéciaux permettent un nettoyage facile et agréable, sans laisser de traces. Ils enlèvent sans effort les salissures légères. La protection existante est complétée et renforcée par les additifs spéciaux. Avec une utilisation régulière, la surface reste propre plus longtemps. Les substances de soin sélectionnées restaurent l'apparence naturelle de la surface et procurent une odeur fraîche et agréable. La couleur et la structure de la pierre ne sont que peu ou pas modifiées
Le produit actif résiduel après séchage ne présente aucun danger pour la santé ou la nourriture. (agréé en laboratoire)

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P301 est préconisé pour les plans de travail de cuisines, tables, comptoirs, plans-vasques, appuis de fenêtre et étagères, en pierre naturelle ou reconstituée, comme le marbre, le calcaire, le travertin, les dalles de Solnhofen, l'ardoise, le grès, la quartzite, le béton, le terrazzo, le granit, le gneiss… en finition polie ou adoucie. L'utilisation sur des surfaces plus rugueuses est aussi possible.

APPLICATION : bien agiter avant emploi. Pulvériser **HMK® P301** de façon régulière sur la surface sèche, laisser agir environ 30 secondes puis essuyer complètement les résidus avec un chiffon doux. Lustrer ensuite avec un chiffon sec.

IMPORTANT : ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes ni sur de la nourriture. Ne pas utiliser sous un soleil direct. Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité. Eloigner les aliments avant traitement.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale d'utilisation se situe entre + 12° et + 25° C.

ATTENTION : les surfaces cirées ou huilées ne peuvent pas être entretenues avec **HMK® P301**.

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface environ 20-30 m² / dose.

STOCKAGE : environ 1 an, au frais, au sec et à l'abri du gel entre +5° C et +25° C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
couleur :	claire
odeur :	caractéristique
valeur de PH :	7,5

CONSEIL D'ENTRETIEN : pour obtenir une protection de fond, une imprégnation préalable est nécessaire (par exemple avec **HMK® S232** Antitaches – base aqueuse **ou HMK® S234** Antitaches – extra).
En présence de salissures importantes ou pour un nettoyage de fond périodique, nous préconisons **HMK® R155** Nettoyant de fond – sans acide.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité).
HMK® P301 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

COMPOSANTS : additifs et agents odorants

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
Bidon pulvérisateur plastique 500 ml
12 pièces par carton

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions locales d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité selon la directive 1907/2006/EG-Article 31.

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK