STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P305 Spray d'entretien pour résine quartz

DESCRIPTION : HMK® P305 est un produit spécial prêt à l'emploi pour l'entretien quotidien ou occasionnel des étagères, appuis de fenêtre, comptoirs, tables, plans de travail de cuisine, plans vasque, et autres petites surfaces en résine quartz. **HMK® P305** nettoie, protège et entretient en un seul geste.

PROPRIETES : ses composants spéciaux permettent un entretien agréable, facile et sans traces. Ils enlèvent sans effort les salissures légères et le gras. Des additifs spéciaux complètent et renforcent la protection existante. Les substances d'entretien sélectionnées restaurent l'apparence naturelle de la surface et procurent une odeur fraîche et agréable. La couleur et la structure du support ne sont que peu ou pas modifiées.
Le produit actif résiduel après séchage ne présente aucun danger pour la santé (agréé en laboratoire).

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P305 est préconisé pour les plans de travail de cuisine, tables, comptoirs, plans vasque, appuis de fenêtre et étagères en résine quartz, dont la surface est polie, adoucie ou satinée. L'utilisation de **HMK® P305** sur des surfaces plus rugueuses est aussi possible.

APPLICATION : bien agiter avant emploi ! Pulvériser **HMK® P305** de façon régulière sur la surface sèche ; laisser agir environ 30 secondes puis essuyer complètement les résidus avec un chiffon doux. Lustrer ensuite éventuellement avec un chiffon sec.

IMPORTANT : ne pas pulvériser sur des surfaces chaudes ni sur des aliments. Ne pas utiliser sous un soleil direct.
Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface se situe entre +12° et +25° C.

ATTENTION : les surfaces cirées ou huilées ne peuvent pas être entretenues avec **HMK® P305**.

RENDEMENT : selon la nature et l'état de surface du support, environ 20-30 m²/dose.

STOCKAGE : environ 1 an, au frais, au sec et à l'abri du gel entre +5° C et +25° C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons entamés doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme :	liquide
odeur :	caractéristique
couleur :	claire
valeur de PH :	7,5

CONSEIL D'ENTRETIEN : pour obtenir une protection de fond sur les surfaces structurées ou à forte sollicitation, une imprégnation préalable est nécessaire (par exemple avec **HMK® S246** Antitaches pour résine quartz).
En présence de salissures importantes ou pour un nettoyage de fond périodique, nous préconisons **HMK® R185** Nettoyant intensif pour résine quartz.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité).
HMK® P305 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

COMPOSANTS : adjuvants et agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
bidon pulvérisateur plastique 500 ml
12 pièces par carton

Cette fiche technique conseille d'une manière non contractuelle. L'utilisation de nos produits doit toujours être adaptée aux matériaux traités et aux conditions et prescriptions locales d'application. Toujours procéder à un essai sur une surface échantillon pour tester la compatibilité et la consommation. Pour l'emploi de nos produits spéciaux, observer la fiche de sécurité 1907/2006/EG, article 31.

HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK