STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MŒLLER CHEMIE

MŒLLER STONE CARE

HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK-Reinigung-HMK-Pflege-HMK-Schutz-HMK

NOTICE TECHNIQUE

HMK® P315 Entretien pour grès-cérames

DESCRIPTION : HMK® P315 est un savon doux concentré, fabriqué avec des produits de grande qualité. En utilisation courante, simplement dilué dans l'eau, vous obtenez un nettoyage combiné à un entretien durable. **HMK® P315** répond aux exigences de la classe R9 (anti-glissance) selon le règlement BGR 181 (se reporter aux conseils d'entretien des surfaces R9).

PROPRIETES : des agents nettoyants hautement actifs nettoient et entretiennent rapidement et soigneusement toutes les surfaces en grès-cérame. Des composants de soin naturels optimisent la couleur et la structure du matériau et procurent aux murs et aux sols un aspect éclatant. Grâce à une utilisation régulière, les revêtements deviennent moins sensibles aux taches et s'entretiennent plus facilement. Ses composants solubles dans l'eau réduisent la formation de moirures ou de traces et ne font pas de dépôt en surface (par exemple calcaire). **HMK® P315** peut aussi bien être utilisé manuellement qu'avec une machine à nettoyer.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P315 est préconisé pour les surfaces en grès-cérame, dont la surface est naturelle, adoucie, polie ou satinée, de même que pour les revêtements en céramique, carreaux non émaillés et briques.

APPLICATION : pour l'entretien courant, ajouter 25 à 50 ml de **HMK® P315** dans 10 litres d'eau chaude et passer simplement avec une serpillière ou un balai trapèze. Si vous utilisez une machine à nettoyer, diluer d'abord **HMK® P315** dans l'eau chaude puis remplir le réservoir avec cette solution. Ensuite, ne pas rincer la surface de façon à laisser agir les composants d'entretien.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés à l'eau claire de préférence tiède.

ATTENTION : par températures froides, **HMK® P315** devient plus épais, sans perte de qualité du produit.

RENDEMENT : selon le matériau et l'état de surface, de 1000 à 2000 m² par litre de produit.

STOCKAGE : plusieurs années au frais, au sec et à l'abri du gel entre + 5°C et + 25° C dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons entamés doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	liquide
Couleur :	ambrée
Odeur :	caractéristique
Valeur de PH :	environ 8.5 (concentré)

CONSEIL D'ENTRETIEN : en présence de salissures importantes et/ou pour un nettoyage de fond périodique, nous préconisons **HMK® R157** Cérame-Net.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE (fiches de données de sécurité).
Provoque une irritation de la peau. Provoque une irritation oculaire grave. Si avis médical nécessaire, montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Tenir hors de portée des enfants. Bien lire l'étiquette avant utilisation. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et une protection des yeux et du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution plusieurs minutes à l'eau claire. Si possible, retirer les lentilles de contact. Rincer à nouveau. En cas d'irritation de la peau : consulter un médecin. Si l''irritation oculaire persiste : consulter un spécialiste.

COMPOSANTS : tensides, additifs, adjuvants, alcools, agents odorants.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques ou dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :
1-Litre-bidon plastique 12 pièces par carton