

STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MOELLER CHEMIE



NOTICE TECHNIQUE

HMK® P321 Crème lustrante granit/marbre - pâte

DESCRIPTION : HMK® P321 est une crème lustrante de protection et d'entretien à base de cire pour les petites surfaces adoucies ou polies en pierre naturelle ou reconstituée.

PROPRIETES : HMK® P321 ravive la couleur et la structure de la surface et lui procure après lustrage un brillant éclatant. Le léger film de protection en surface estompe les traces de pots de fleurs et maintient le brillant. La pénétration de l'eau et des salissures est ainsi diminuée. HMK® P321 est biodégradable et sans danger pour la santé après séchage.

DOMAINES D'APPLICATION : HMK® P321 est préconisé pour les petites surface adoucies ou polies : appuis de fenêtre, étagères, comptoirs, tables, plans vasque, en pierre naturelle ou reconstituée comme le marbre, calcaire, travertin, quartzite, granit, gneiss, béton, marbre aggloméré - uniquement en usage intérieur.

TENUE DANS LE TEMPS : la tenue dans le temps du produit appliqué dépend de la sollicitation du support et du soin apporté à son entretien courant. HMK® P321 tient en règle générale plusieurs semaines et peut être renouvelé selon le besoin.

SUPPORT : pour le traitement d'une surface récemment posée, il convient d'attendre un délai de séchage suffisant, afin que l'humidité du support et de la sous-couche puisse s'évaporer (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle). Eteindre le chauffage par le sol quelques heures avant. La surface à traiter doit être naturellement froide, propre, sèche et absorbante.

Pour un nettoyage de fond préalable, HMK® R155 Nettoyant de fond -sans acide- est préconisé. Après ce nettoyage, attendre au moins 1 ou 2 jours, pour que le support soit suffisamment sec (maximum 2 à 4 % d'humidité résiduelle).

Faire toujours un test afin de confirmer le résultat souhaité

APPLICATION : appliquer HMK® P321 au moyen d'un chiffon doux finement et régulièrement. Laisser sécher la surface puis lustrer le film mat soit manuellement avec un chiffon doux, soit mécaniquement avec une peau de mouton ou un pad blanc.

IMPORTANT : uniquement pour des petites surfaces. Pour des surfaces plus importantes comme les sols, nous préconisons HMK® P319 Lustrant pour pierres.

TEMPERATURE D'UTILISATION : la température optimale de la surface à traiter se situe entre +12° et +25°.

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude additionnée de HMK R155 – nettoyant de fond – sans acide.

ATTENTION : HMK® P321 n'est pas adapté aux carreaux émaillés, ni aux revêtements non absorbants en céramique. Protéger les surfaces telles que murs, verres, meubles qui ne doivent pas être traitées.

RENDEMENT : selon le matériau et l'état de surface, environ 15 à 20 m²/litre.

STOCKAGE : environ 2 ans au frais, au sec et à l'abri du gel entre +5° et +25°C dans son emballage d'origine non ouvert. Les boîtes ou tubes ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

Forme :	pâteuse
Couleur :	blanche
Odeur :	caractéristique

ELIMINATION : HMK® P321 peut être enlevé avec HMK® R155 Nettoyant de fond – sans acide.

CONSEIL D'ENTRETIEN : pour l'entretien courant, nous recommandons HMK® P301 – RSP – 3 en 1.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE. (Fiches de données de sécurité).

HMK P321 ne nécessite pas d'étiquetage particulier.

COMPOSANTS : cires, émulsifiants, additifs.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne laisser pénétrer ni le produit pur ni les grandes quantités dans les nappes phréatiques et dans les canalisations.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les résidus importants doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en PE respectueux de l'environnement et recyclables. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

Tube 100 ml - 60 pièces par carton