

NETTOYAGE DES OUTILS : les outils peuvent être nettoyés avec **HMK® R799** Solvant extra ou bien avec de l'eau additionnée de **HMK® R155** Nettoyant de fond – sans acide.

STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.de
info@moellerstonecare.de

MOELLER CHEMIE



ATTENTION : les surfaces et les objets situés à proximité qui ne sont pas à traiter doivent être protégés (murs, verre...).

RENDEMENT : selon le support et l'état de surface, environ 5-20 m² / litre.

STOCKAGE : environ 2 ans, au frais, au sec, à l'abri de la lumière, jusqu'à 25° C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

DONNEES TECHNIQUES :

forme : liquide
couleur : incolore
odeur : caractéristique.

ELIMINATION : en règle générale, **HMK® S234** peut être enlevé avec **HMK® R154** Dissolvant et **HMK® R155** Nettoyant de fond – sans acide.

CONSEILS D'ENTRETIEN : pour l'entretien courant ultérieur, nous recommandons **HMK® P324** Savon pour pierres et, de temps en temps, en usage privé sur des surfaces polies, **HMK® P319** Lustrant pour pierres, pour raviver le brillant.

SECURITE : suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE (fiches de données de sécurité). En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, étincelles, flammes et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements imprégnés. Rincer la peau à l'eau en la douchant. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :** rincer pendant plusieurs minutes à l'eau claire. Retirer si possible les lentilles de contact. Rincer à nouveau.

COMPOSANTS : silicones, distillats de pétrole.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : ne pas laisser pénétrer dans les égouts, les canalisations, les nappes phréatiques, même en petites quantités.

DECHETS : les emballages non nettoyés et les quantités importantes de résidus doivent être éliminés selon les

prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en fer blanc recyclable. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets dangereux et spéciaux.

CONDITIONNEMENT :

0,5-Litre-bidon fer blanc	20 pièces par carton
1- Litre-bidon fer blanc	12 pièces par carton
5- Litres-bidon fer blanc	2 pièces par carton
10- Litres-bidon fer blanc	à l'unité