

**STOCKAGE :** environ 2 ans, au frais, au sec, à l'abri de la lumière, jusqu'à 25° C, dans son emballage d'origine non ouvert. Les bidons ouverts doivent être utilisés

STEINPFLEGEMITTEL GmbH  
ZIEGELTALSTRASSE 2  
D-93346 IHRERSTEIN  
TELEFON 09441-176940  
TELEFAX 09441-1769499  
www.moellerstonecare.de  
info@moellerstonecare.de

# MOELLER CHEMIE



rapidement. Tenir hors de portée des enfants. Respecter les prescriptions légales de stockage de ce produit.

#### **DONNEES TECHNIQUES :**

forme : liquide  
couleur : incolore  
odeur : caractéristique.

**ELIMINATION :** en règle générale, **HMK® S246** peut être enlevé avec **HMK® R154** Dissolvant et **HMK® R185** Nettoyant intensif de résine quartz.

**CONSEILS D'ENTRETIEN :** pour l'entretien courant ultérieur, nous recommandons **HMK® P311** Savon pour résine quartz (sols) ou **HMK® P305** Spray d'entretien pour résine quartz (plans de travail).

**SECURITE :** suivre les mesures de précautions habituelles en matière de produits chimiques. Nos produits sont classés et identifiés selon les directives UE (fiches de données de sécurité). En cas d'utilisation dans des locaux fermés, prévoir une aération suffisante. Eloigner les denrées alimentaires avant utilisation.

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, montrer l'emballage ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, étincelles, flammes et autres sources d'inflammation. Ne pas fumer.

**EN CAS D'INGESTION :** appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU** (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements imprégnés. Rincer la peau à l'eau en la douchant.

**COMPOSANTS :** silicones, distillats de pétrole.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :** ne pas laisser pénétrer le produit pur, ni en grandes quantités dans les égouts, les canalisations, les nappes phréatiques, même en petites quantités.

**DECHETS :** les emballages non nettoyés et les quantités importantes de résidus doivent être éliminés selon les prescriptions légales en vigueur. Les bidons sont en fer blanc recyclable. Eliminer les emballages vides et propres dans un centre de collecte de déchets dangereux et spéciaux.

#### **CONDITIONNEMENT :**

250 ml -bidon fer blanc    30 pièces par carton  
1- Litre-bidon fer blanc    12 pièces par carton