

Lithofin LEV oplosmiddelhoudende verwijderaar voor coatings

Beschrijving

Een speciaal product uit het LITHOFIN-programma. Snel drogend, gebruiksklaar reinigingsmiddel met zeer effectieve oplosmiddelen.

Eigenschappen

Lithofin LEV lost coatinglagen, was, olie, vet, teer, bitumen en andere organische verontreinigingen zoals verse verf, houtlazuuren, uitgeharde resten van onderhoudsmiddelen op stenen vloeren e.d. Deze kunnen dan direct afgeveegd worden, zonder nabehandeling met water.

Technische gegevens:

Dichtheid: ca. 0,9 g/cm³

Uiterlijk: vloeibaar, helder, kleurloos

Geur: fruitig

Vlampunt: ca. -4°C (c.C.)

Oplosbaar in water: nee

Toepassingsgebied

Voor het verwijderen van verontreinigingen van oplosmiddelbestendige ondergronden zoals alle natuursteen en kunststof oppervlakken, keramiek, plavuizen, klei- en klinkerplaten, betontegels e.d. Geschikt voor binnen en buiten.

Ook zeer geschikt voor het ontvetten.

Verwerking

Lithofin LEV onverdund op het droge oppervlak aanbrengen en verdelen, max. 5 minuten laten inwerken. Voordat het helemaal is opgedroogd, met een droge schone doek afvegen. Grotere oppervlakken per segment behandelen. De procedure in geval van hardnekkig vuil eventueel herhalen. Houd er rekening mee, dat het product binnen 5 minuten is opgedroogd.

Let op! Het oppervlak mag niet warmer dan 25°C zijn. Vloerverwarming uitschakelen. Niet op oplosmiddelgevoelige materialen zoals rubber, verf, verse lak, asfaltplaten, diverse kunststoffen e.d. gebruiken.

Opmerking: Voor het reinigen van grote oppervlakken adviseren wij Lithofin LÖSEFIX.

Rendement: ca. 3 - 5 m²/liter.

Opslag

Goed afgesloten, koel en droog bewaren. Niet bij temperaturen boven 25°C, kan tot max. 5 jaar worden bewaard.

Milieubescherming

De tensiden zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig WRMG. Bevat organische oplosmiddelen, geen CFK's. WGK 1 conform VwVwS van 17-5-99.

Afvalverwerking: Afvalcode AVV 07 01 04*. Het reservoir is van milieuvriendelijk vertind blik en recyclebaar. Schone, droge reservoirs kunnen met het potentieel recyclebaar afval (zie instructie op het etiket) afgevoerd worden.

Veiligheid

Tijdens en na de verwerking voor een goede ventilatie zorgen. Niet in ruimten verwerken, waarin levensmiddelen in geopende of dunne verpakkingen worden bewaard.

Ingrediënten: Ethylacetaat, additieven.

Verordening voor gevaarlijke stoffen preparaten aanduiding b.v. EG-Richtlijn 1272/2008 (CLP):

Symbol GHS02, 07, gevaar

Bevat ethylacetaat. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke en landelijke regelgeving.

ADR2015: aanduidingen voor transport

VE	VE- aanduiding	gegevens op transportdocument
a)	LQ	geen, want beperkte hoeveelheid (LQ)
b)	3, UN1173	UN 1173, Ethylacetaat, 3, VG II, (D/E)

Verpakking (VE)

- a) 1-liter fles met kindveilige sluiting (10 st. in doos)
- b) 30-liter container ()

Houd er rekening mee dat de gegevens met betrekking tot milieu en veiligheid gelden voor het (geconcentreerde) product in de vorm waarin het wordt geleverd. De hier gegeven adviezen zijn uitsluitend van vrijblijvende aard. Het gebruik van het product dient te worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en de te behandelen oppervlakken. Wanneer er nog geen ervaring met het product is opgedaan en in geval van twijfel moet het product altijd eerst op een onopvallende plek worden uitgetest (BNL10.18sz/gps/6.15)