

















**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS CÉRAME FIN COLORÉDANSLAMASSE - CARACTERÍSTICASTÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO COLOREADO ATODA MASA - МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

**STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / ISO 13006 ANNEX G - B1a**

 <p><b>MONOCIBEC</b> FINCIBEC GROUP</p>	<b>SERIE:</b> MONOGRAM			
	<b>TILES:</b> ROYAL, ECHOS, LITHIC, SYMBOL, GOBLET	 	120X120 / 47"x47" nat.ret. - 9mm 60x120 / 24"x47" nat. ret. - 9 mm	<b>NATURALE</b> - NATURAL - NATURELLE - NATUR - NATURAL - ПРИРОДНАЯ
	<b>DECOR TILES:</b> GLYPH	 	60x120 / 24"x47" grip rett.- 20 mm 60x60 / 24"x24" nat.ret. / grip - 9mm 30x60 / 12"x24" nat.ret./grip - 9 mm	<b>GRIP</b>
	<b>DECORS:</b> SEAL ROYAL, SEAL ECHOS, SEAL LITHIC, SEAL SYMBOL, SEAL GOBLET		30x30 / 12"x12" nat.ret./grip - 9mm 80x80 / 31,5"x31,5" nat.ret. - 9mm	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИПТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONALE NORMVERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ									
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			<table border="1"> <tr> <th colspan="3">REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZES</th> </tr> <tr> <th>7 cm ≤ N &lt; 15 cm</th> <th colspan="2">N ≥ 15 cm</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>%</td> <td>mm</td> </tr> </table>	REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZES			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		mm	%	mm	NAT.
REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZES													
7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm												
mm	%	mm											
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	±0,9	±0,6	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
		FOR RECTIFIED TILES		±0,4	±0,3	±1,0							
	<b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	±0,5	±5,0	±0,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	±0,8	±0,5	±1,5	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
	<b>DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES -</b> RECTIDUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	±0,4	±0,3	±0,8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	±0,8	±0,5	±2,0	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
		FOR RECTIFIED TILES		±0,4	±0,3	±1,5							
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES WARPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES FOR RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	±0,8 ±0,6 ±0,8 ±0,6 ±0,8 ±0,6	±0,5 ±0,4 ±0,5 ±0,4 ±0,5 ±0,4	±2,0 ±1,8 ±2,0 ±1,8 ±2,0 ±1,8	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		≤ 0,2%							
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> S ≥ 700 $\frac{E}{m^2}$ < 7,5 mm S ≥ 1.300 $\frac{E}{m^2}$ ≥ 7,5 mm			CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET						
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		<0,80							
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°							
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ							
	<b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'UMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m							
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ							
	<b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET							
	<b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET							
	<b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET							
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME COOTBETCTBYET							
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		AL LIMITE DI RILEVAMENTO THAN INSTRUMENT LIMIT, UNMESSBARES WERT LIMITE DE L'INSTRUMENT, LIMITE DEL INSTRUMENTO НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ							

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS CÉRAME FIN COLORÉDANS LA MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO COLOREADO A TODA MASA - МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

**STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bia / ISO 13006 ANNEX G - Bia**

	<b>SERIE:</b> MONOGRAM		120X120 / 47"x47" nat.ret. - 9mm 60x120 / 24"x47" nat. ret. - 9 mm 60x120 / 24"x47" grip rett.- 20 mm 60x60 / 24"x24" nat.ret. / grip - 9mm 30x60 / 12"x24" nat.ret./grip - 9 mm 30x30 / 12"x12" nat.ret./grip - 9mm 80x80 / 31,5"x31,5" nat.ret.- 9mm	<b>NATURALE</b> - NATURAL - NATURELLE - NATUR - NATURAL - ПРИРОДНАЯ  <b>GRIP</b>
	<b>TILES:</b> ROYAL, ECHOS, LITHIC, SYMBOL, GOBLET			
	<b>DECOR TILES:</b> GLYPH			
	<b>DECORS:</b> SEAL ROYAL, SEAL ECHOS, SEAL LITHIC, SEAL SYMBOL, SEAL GOBLET			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИПТЕСТА	VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
---	--	--	--



SCIVOLOSITÀ		NATURALE	NATURALE EVO	GRIP
SKID RESISTANCE	DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40
RUTSCHWERT	ANSI A 326.3	WET DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,42
GLISSANCE	DIN EN 16165 Annex B	-	R9	R11
ADHERENCIA	DIN EN 16165 Annex A	-	A+B	A+B+C
СКОЛЬЗКОСТЬ	BS EN 16165 Annex C	-	-	>36
	AS 4586	-	-	P4

CATEGORIE DI IMPIEGO	C1	C2	C3	C4	C5
USE CLASSIFICATION	PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LIEVE FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LOW PASSAGE AREAS	PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT TRAFFIC AREAS	PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO- LEGGERO FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT AREAS	PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM AREAS	PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO FLOOR TILES SUITABLE FOR HEAVY TRAFFIC
CATEGORIES POUR L'EMPLOI					
CATEGORIAS DE USO					
FUSSBODENFLIESEN KATEGORIEN					
КАТЕГОРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ					●

VARIAZIONI CROMATICHE	V1	V2	V3	V4
COLOR VARIATIONS	ASPETTO UNIFORME EVEN APPEARANCE	LIEVE VARIAZIONE LIGHT VARIATION	MEDIA VARIAZIONE MEDIUM VARIATION	INTENSA VARIAZIONE STRONG VARIATION
VARIATION CHROMATIQUES	ASPECT UNIFORME	VARIATION LÉGÈRE	MOYENNE VARIATION	VARIATION INTENSE
FARBUNTERSCHIEDE	GLEICHMÄSSIGES ERSCHEINUNGSBILD	GERINDE FARBUNTERSCHIED	MITTKERERFARBUNTERSCHIE D	STARKE FARBUNTERSCHIED
VARIACIÓN CROMÁTICAS	ASPECTO UNIFORME	VARIACIÓN ESCASA	MEDIA VARIACIÓN	VARIACIÓN INTENSA
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ		●		

**NOTE/ NOTES/ NOTE/ Anmerkung/ APUNTE/ внимание:**

Per i certificati specifici, E VALORI PUNTUALI, contattare FINCIBEC SpA  
 For specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A  
 Für spezielle Zertifikate und Punktwerte, Fincibec S.p.A. kontaktieren  
 Pour les certificats spécifiques et les valeurs ponctuelles, contacter Fincibec S.p.A  
 Para los certificados específicos y los valores concretos, contacte con Fincibec S.p.A  
 ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA

(\*) E' necessario all'atto della posa prelevare le piastrelle da più confezioni per ottenere il migliore effetto cromatico come illustrato anche sul catalogo del prodotto.  
 While installing, you must take tiles from several boxes in order to achieve the best colour effect as also shown in the product catalogue.  
 Au moment de la pose, il est nécessaire de prélever les carreaux de plusieurs emballages afin d'obtenir le meilleur effet chromatique, tel qu'illustré également sur le catalogue du produit.  
 Für eine optimale Farbenoptik, sollten die Platten bei der Verlegung aus verschiedenen Kartons genommen werden ist, wie auch im Produktkatalog dargestellt.  
 Durante la instalación, es necesario tomar los azulejos de varios paquetes para obtener el mejor efecto cromatico, como también se ilustra en el catálogo de productos.  
 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО ЦВЕТОВОГО ЭФФЕКТА НЕОБХОДИМО ВО ВРЕМЯ УКЛАДКИ БРАТЬ ПЛИТКУ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ УПАКОВОК  
 КАК ТАКЖЕ ПОКАЗАНО В КАТАЛОГЕ ПРОДУКЦИИ

PER PAVIMENTO E RIVESTIMENTO / TILE FOR FLOORS AND WALLS

SOLO RIVESTIMENTO / ONLY FOR WALLS